

# Lepilni trakovi in tesnilne mase DuPont

ZAGOTOVITE OPTIMALNO NEPRODUŠNOST  
IN DOLGOROČNO UČINKOVITOST ZGRADB

Energetska učinkovitost stanovanjskih in drugih zgradb je v veliki meri odvisna od sestave in kompatibilnosti materialov, uporabljenih v toplotnem ovoju zgradbe. Ob vse večjih zahtevah po prihrankih energije vam lahko serija izdelkov DuPont™ Tyvek® pomaga doseči takšne okoljske cilje.

Ponudba dodatkov Tyvek® je oblikovana tako, da dopolnjuje in bogati rešitve za izdelavo toplotnega ovoja zgradbe z uporabo membran Tyvek®. Nabor izdelkov vključuje lepilne trakove in tesnilne mase,



posebej oblikovane za uporabo z membranami Tyvek®, zato, da se zmanjša nenadzorovano uhajanje zraka skozi toplotni ovoj zgradbe.

Celoten sistem deluje na podlagi notranjega režima prezračevanja, ki omogoča nadzorovan pretok zraka v stavbo in iz nje. Z nadzorom pretoka zraka se omogočita vzdrževanje notranje temperature poleti in pozimi in znižanje stroškov energije.

Uporaba sistemskih dodatkov Tyvek® zagotavlja skladnost z uporabljenimi Tyvek® membranami ter daje garancijo dolgoročne učinkovitosti in trajnosti konstrukciji zgradbe.



## DuPont™ Tyvek® Double sided Tape (1310D)

Obojestranski akrilni lepilni trak za tesnjenje preklpov in pritrdjevanje membran Tyvek® na gladke površine. Izvrstna lepljivost v pogojih visoke vlažnosti. Močen začetni prijem. Posebej priporočljivo za membrano Tyvek® UV Facade, primerno tudi za vse druge membrane Tyvek®.

Barva: prozorna

Velikost koluta: 50mm x 25m

Kolutov v škatli: 10



## DuPont™ Tyvek® UV Facade Tape (1310F)

Enostranski enojni akrilni trak z visoko UV-odpornostjo in odlično vezno lastnostjo. Posebej konstruirani za tesnjenje Tyvek® UV Facade prekrivanj, penetracij in spojev za trajen in brez kontrastnen način. Odlično odporen proti staranju in zunanjim dejavnikom.

Barva: črna

Dimenzija zavitka: 75mm x 25m

Zavitkov v kartonu: 8



## DuPont™ Tyvek® Tape (2060B)

Enostranski lepilni trak za tesnjenje preklpov ter popravila membrane pri prebojih, ceveh in pri oknih. Priporočljivo za membrano Tyvek® VCL, primerno tudi za vse druge membrane Tyvek®. Izdelano iz materiala Tyvek® in akrilnega lepila, kar zagotavlja dolgotrajno zlepljenje.

Barva: bela

Velikost koluta: 75mm x 25m

Kolutov v škatli: 6



## DuPont™ Tyvek® Metallised Tape (2060M)

Enostransko reflektiven lepilni trak za tesnjenje prekrivnih slojev membran Tyvek® Enercor® Roof in Tyvek® Enercor® Wall in DuPont™ AirGuard®. Idealen za popravila pri prebojih, ceveh, oknih in pri vratih. Izdelan iz metaliziranega materiala Tyvek® in akrilnega lepila. Ko se posuši, zagotavlja dolgotrajno zlepljenje.

Barva: srebrna

Velikost koluta: 75mm x 25m

Kolutov v škatli: 6



## DuPont™ Tyvek® Butyl Tape (1310B)

Obojestranski tesnilni trak na osnovi butila, ki med membrano Tyvek® in večino splošno uporabljenih gradbenih materialov zagotovi tesnjenje pred vlago in zrakom. Proizvod se lahko uporablja za tesnjenje membrane na stikih z opečnimi zidaki, betonskimi zidaki, zidovi, lesom, s kovinskimi elementi in z večino plastičnih proizvodov. Butilni trak Tyvek® je visoko učinkovit, če je stisnjen, na primer pod leseno letvijo, in se priporoča za uporabo na zunanji strani, dimnikih, na opornikih in za tesnjenje prebojev pri žeblih ter tesnjenje okrog električnih vtičnic.

Barva: črna

Velikosti koluta: 20mm x 30m / 50mm x 30m

Kolutov v škatli: 8 (20mm x 30m)

4 (50mm x 30m)



## DuPont™ Universal Sealant (tesnilna masa) (1210S)

Poliuretanska tesnilna masa za uporabo celotne družine membran Tyvek®, hkrati je primeren tudi za les, PVC, najbolj uporabne plastične mase. Ponuja večjo trajnost in učinkovitost, uporablja se lako za zunanje in notranje aplikacije, pri nižjih temperaturah in ni občutljiva za vodo.

Barva: siva

Pokritost: 13-16m

Količina v kartuši: 310ml

Kartuš v škatli: 12



Tyvek®

# IZBERITE PRAVILNO

DuPont™ proizvod	Tyvek® Tape 2060B	Tyvek® Metallised Tape 2060M	Tyvek® Double sided Tape 1310D	Tyvek® Butyl Tape 1310B	Tyvek® UV Facade Tape 1310F	DuPont™ Universal Sealant (tesnilna masa) 1210S
2506 / 7B Tyvek® Supro	✓		✓	✓		✓
2505B Tyvek® Supro Grid	✓		✓	✓		✓
3511B Tyvek® Ultra	✓		✓	✓		✓
2480B Tyvek® Solid	✓		✓	✓		✓
2508B Tyvek® Pro	✓		✓	✓		✓
2460B Tyvek® Soft	✓		✓	✓		✓
1060B / 3060B Tyvek® Housewrap	✓		✓	✓		✓
8327AD Tyvek® VCL SD2	✓			✓		
2510B Tyvek® Metal			✓	✓		✓
2524B Tyvek® UV Facade			✓	✓	✓	✓
2507M Tyvek® Enercor® Roof	✓	✓	✓	✓		✓
3480M Tyvek® Enercor® Wall		✓	✓	✓		✓
5814X DuPont™ AirGuard®		✓		✓		✓
<b>Material</b>						
Opečnati, betonski, ometani (gladki) zidovi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opečnati oz. betonski zidaki, betonski (grobi) zidovi				✓		✓
Mavčna plošča	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kapni elementi plastični			✓	✓		✓
Kapni elementi kovinski				✓		✓
Okvirji vrat / oken	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kovinska površina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Les (grobo žagan)				✓		✓
Les (skobljan)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Detajli</b>						
Cevni preboji (plastični)	✓	✓			✓	
Cevni preboji (kovinski)	✓	✓			✓	
Preboji za kable	✓	✓			✓	
Dimniki				✓		✓
Dimniki (izdelava vogalov)	✓	✓				
Okoli električnih vtičnic			✓	✓		✓
<b>Drugo</b>						
Popravilo poškodb	✓	✓			✓	
Preboji žebeljev (pod letvami)				✓		
Tesnenje preklopov membrane	✓	✓	✓		✓	✓

**DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.**  
**L-2984 Luxembourg**  
**Tel.: + 352 3666 5885**  
**Faks: + 352 3666 5021**  
**E-naslov: tyvekinfo@slo.dupont.com**

**[www.construction.tyvek.com](http://www.construction.tyvek.com)**

Vse membrane DuPont™ Tyvek® se stalno testirajo za potrebe certifikata CE.

Copyright© 2010 DuPont. Vse pravice pridržane. DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™, AirGuard®, Enercor® in Tyvek® so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja E. I. du Pont de Nemours ali njegovih podružnic.



*The miracles of science™*